

Torkskåp

DC6-4

Torkskåp har inga mekaniska delar. De används för effektiv torkning av skrymmande tvätt som arbetskläder, overaller, handskar och skodon eller ömtålig tvätt som siden och linne.



Människorna först

Ergonomisk design - användarvänlig placering av dörrhandtag och manöverpanel, lämplig för funktionshindrade användare

- Enkelt handhavande med 2 automatiska torkprogram, vilka avslutas så snart tvättgodset är torrt
- Instruktioner i braille
- Isolerad lucka för tyst drift och med robust konstruktion
- Trettio utdragbara hängare för att underlätta lastning och tömning
- Flexibel montering och justerbara fötter
- Vändbar lucka - vänster- eller högerhängd



Produktivitet

Sparar tid då det används istället för plan- eller hängtorkning. Man kan momentant öppna luckan utan att torkprocessen avbryts.

Säkerhet

Det är möjligt att aktivera en barnspärr där en magnetlist på luckan förhindrar att barn låses in i skåpet

Tillbehör

Skoställ som underlättar vid torkning av skor och stövlar.

Skoställ: 988704087, 432730568

Vanhängare för effektiv torkning av vantar, mössor, etc.

Vanhängare: 988704085, 432730569



Specifikationer		DC6-4
Märkkapacitet	kg	4
Torkkapacitet*	g/min	19
Torktid, bomull*	min	105
Märkeffekt	kW	1,5
Energiförbrukning/tvätt med linne	kWh/kg	0,6
Energiförbrukning/avdunstat vatten	kWh/l	1,27

* Gäller 4 kg torrsvikt bomull med 50 % restfuktighet

Elanslutning		DC6-4
Spänning		
230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Anslutningar		
Utlopp	ø mm	100
Evakuerad luftmängd	m ³ /h	50
Ljudnivå		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*		dB(A)
		57/41
Vikt		
netto kg		56
Mått i mm		
A Bredd		595
B Djup		605
C Höjd		1900
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1090
I		300
J		100
K		850
L		130
1 Manöverpanel		
2 Luftutlopp**		



Färg på front och sidopaneler är silvergrå och på handtag mörkblå.

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Ansluts med medföljande dragavbrott och slang.

