



Prostore 500 Frys Prostore, 470L, -15/-22°, 2½DR

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



691312 (PS04F2F)

Frys Prostore 500, 470L, 2
halvdörrar -15/-22 R290.
Inbyggd maskin.

vänsterhängd
Levereras med 4 rilsan rostfria gallerhyllor (520x442 mm) och
1 fotpedal

Kort specifikation

Pos.

Prostore 500 fryskåp med två halvdörrar och kapacitet på 470 liter. Inbyggd kompressor. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)
Gejder och gejderstegar i rostfritt stål

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning
Temperatur från -22 till -15°C
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C
Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas
Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten avdunstar
Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)
Isoleringsskum innehåller polyuteran för ökad densitet och effektivare isolering (65mm)
Fri från växthusgaserna CFC och HCFC
Köldmedia: R290
Dörr levereras högerhängd men kan hängas om till



Huvudfunktioner

- Stor digital vitsiffrig display med visning och inställning av temperatur samt turbofrysning (för att snabbt kyla varma laster).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- CFC och HCFC-fri. Propan (R290) naturlig gas som köldmedia minskar energiförbrukningen
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolering säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- LED-belysning för energibesparing.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Självstängande samt omhångningsbara dörrar.
- Förberedd för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Kapslingsklass IPX5
- Tropikaliserad enhet (43°C omgivningstemperatur).
- Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40°C.


Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.

Medföljande tillbehör

Front

Sida


EI = Elektrisk anslutning
 RI = Anslutning centralkyla
 RO = Anslutning centralkyla

Topp

Elektricitet

Spänning:	691312 (PS04F2F)	230 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		0.414 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	470 liter
Nettovolym:	282 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	600 mm
Yttermått, höjd	2040 mm
Yttermått, djup	700 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1226 mm
Antal och typ av dörrar:	2x1/2 heldörr
Inre dimensioner (djup):	582 mm
Inre dimensioner (höjd):	1474 mm
Inre dimensioner (bredd):	472 mm
Ljudnivå:	55 dBA
Höjjustering:	15/40 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	5 - 520x442
Antal positioner och delning:	44; 22 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	3/4 hp
Köldmedium typ:	R290
Kyleffekt:	527 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-30 °C
Köldmedia mängd:	145 g
Temperaturinställning min.:	-22 °C
Temperaturinställning max.:	-15 °C
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	elektrisk

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	2117kWh/year - 5.8kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	73,98
Skåptyp:	Högt frysskåp

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m
1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

