

Strykmanglar

IB42310, IB42314, IB42316



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Egenskaper och fördelar

- Variabel mangelhastighet
- Mangelgods återmatas i fronten
- Nomex duk på vals
- Fingerskydd
- Justerbar temperatur
- Ergonomiskt utformad fotpedal
- Start, stopp och frikopplingsfunktion i fotpedalen

Tillval

- Betalsystem

Huvuddata		IB42310	IB42314	IB42316
Kapacitet*, max. avvattning	l/h	5	6,8	8,1
Cylinder,				
diameter	ø mm	230	230	230
längd	mm	1000	1400	1650
Mangelhastighet	m/min	3,4	1,0-3,4	1,0-3,4
Uppvärmning, el	kW	5,0	7,2	8,4
* 20% restfuktighet och 100% cylinderutnyttjande (ISO 9398).				

Elanslutningar		IB42310	IB42314	IB42316
Uppvärmning	Spänning			
EI.	400-415V 3N AC 50 Hz kW (A)	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
Luftanslutningar				
Evakuering	∅ mm	-	40	40
Evakuerad luft	m ³ /h	-	100	100
Tryckfall	Max. Pa	-	60	60
Ljudnivå				
Luftljudsnivå	dB(A)	52	54	54
Värmeavgivning				
% av installerad effekt		3	3	3
Skeppningsdata*				
	netto, kg	120	140	184
Transportvolym	m ³	0,91	1,16	1,34
Dimensioner i mm				
A	Bredd	1395	1795	2045
B	Djup	510	510	510
C	Höjd	1025	1025	1025
D		1055	1455	1705
E		940	940	940
F		420	420	420
1 Elanslutning 2 Fotpedal, frigör mangelsulan vid elavbrott 3 Manöverpanel 4 Fotpedal				

* Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Anslutningskabel ingår ej.

Produktfärger: blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

