

Torkskåp

TS4181, TS4181LE



Produktfördelar

- Två automatiska torkprogram
- Lättläst display på användarvänlig höjd
- Manöverpanelen har punktskrift för synskadade
- Möjlighet att aktivera barnsäker startspärr
- En svängbar hängare i aluminium
- 22 meter hänglängd
- Torkställning på kortsidan för mindre plagg
- Stora dörrar med stor öppningsvinkel - för enkel betjäning
- Ingen anslutning till luftvakivering krävs (gäller TS4181LE)
- Låg energiförbrukning (gäller TS4181LE)
- Helt sluten torkprocess tack vare värmepumpsteknik (gäller TS4181LE)

Huvuddata		TS4181	TS4181LE
Lastkapacitet	kg	10	10
Torkkapacitet*	g/min	95	80
Elementeffekt	kW	9	-
Värmepump	kW	-	2,6
Energiförbrukning/kg	kWh	0,82	0,22

* Blandad bomullslast centrifugerad till 55% restfuktighet

Elanslutning		TS4181	TS4181LE
Spänning 400V 3N AC 50 Hz kW(A)		9,1 (16)	2,6 (10)
Anslutningar			
Evakuering*	ø mm	200	-
Evakueringsbehov*	m ³ /h	400	-
Max tillåtet tryckfall	Pa	0*	-
Kylmedium		-	R407C
Vikt			
	netto	175**	250**
Ljudnivå			
Ljudtrycksnivå***	dB (A)	<70	<70
Dimensioner i mm			
A	Bredd	1800	A+F:2240
B	Djup	800	800
C	Höjd	1880	1880
D		-	590
E		-	1750
F		-	440
G		-	285
H		400	-
I		1600	1600
1 Manöverpanel 2 Evakueringsanslutning ø 200 (TS4181) 3 Kondensavlopp ø 32 (TS4181LE) 4 Elanslutning			

* Kanalläkt erfordras

** Gäller ihopmonterade skåp

*** A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer

Färg på front och sidopaneler:

blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)

ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

