

Torkskåp

TS5121LE/TS5121LE_m

Produktfördelar

- Levereras som monterat eller delmonterat för slutmontering hos kunden
- Ingen anslutning till luftevakuering krävs
- Låg energiförbrukning
- Helt sluten torkprocess tack vare värmepumpsteknik
- Lättläst display integrerad i skåpsdörren på användarvänlig höjd. Manöverpanelen har punktskrift för synskadade
- Hylla för plantorkning
- Inbyggt arbetsljus
- Möjlighet att aktivera barnsäker startspärr
- Isolerade dörrar och sidor. Överdelen har isolerade sidor, front och topp
- 20 st utsvingbara hängare i rostfritt stål
- 18 meter hänslängd
- Hängaren är omhäningsbar från höger till vänster
- Två automatiska torkprogram
- Dörrarna kan öppnas en kort stund utan att torkningen avbryts



Huvuddata		TS5121LE_m
Lastkapacitet	kg	6-8
Avvattningsförmåga*	g/min	50
Torktid**	min	60
Värmepump	kW	2,3
Energiförbrukning/kg	kWh	0,35
Energi kWh/liter borttorkat vatten	kWh	0,70

* Gäller 6 kg torrsvikt bomull med 50% restfuktighet

** Torkskåpet rekonditionerar 15 min efter att textilierna har torkat

Elanslutning		TS5121LE_m
Spänning 400V 3N AC 50 Hz		
Traditionell gängsäkring	kW(A)	2,3 (10)
Automatsäkring	kW(A)	2,3 (10)
Kylmedium R407C		
Ljudnivå		
Ljudtrycksnivå*	dB(A)	<70
Vikt		
	netto kg	189
Dimensioner i mm		
A	Bredd	1195
B	Djup	643
C	Höjd	2059
D		426
E		1080
F		90
G		2076
H		436
I		451
J		808
1 Manöverpanel 2 Kondensvatten nippel \varnothing 18 mm, 3 m slang ingår		

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer

Färg på front och sidopaneler: blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
 ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)



Integrerad plantorkningsyta för känsliga plagg



Hängare för exempelvis mössor och vantar är standard

