

Torkskåp

TS5140LE

Produktfördelar

- Ingen anslutning till luftevakuering krävs
- Låg energiförbrukning
- Helt sluten torkprocess tack vare värmepumpsteknik
- Lättläst display integrerad i skåpsdörren på användarvänlig höjd
- Manöverpanelen har punktskrift för synskadade
- Har inbyggd kondensvattenpump, klarar 0,5 meter tryckhöjd
- Hylla för plantorkning
- Inbyggt arbetsljus
- Möjlighet att aktivera barnsäker startspärr
- Isolerade dörrar
- 20 st utsvängbara hängare i rostfritt stål
- 20 meter hänglängd
- Hängaren är omhängningsbar
- Två automatiska torkprogram
- Dörrarna kan öppnas en kort stund utan att torkningen avbryts



Huvuddata		TS5140LE
Lastkapacitet, max.	kg	10
Avvattningsförmåga*	g/min	55
Torktid**	min	60
Värmepump	kW	2,6
Energiförbrukning/kg	kWh	0,31
Energi kWh/liter borttorkat vatten	kWh	0,62

* Gäller vid 6,5 kg torrvtikt bomull med 50% restfuktighet.
** Torkskåpet rekonditionerar 5 min efter att textilierna har torkat.

Elanslutning		TS5140LE
Spänning 220-240V 1AC 50-60 Hz		
Traditionell gängsäkring	kW(A)	2,6 (13)
Automatsäkring	kW(A)	2,6 (13)
Kylmedium		
		R407C
Vikt		
netto kg		205
Ljudnivå		
Ljudtrycksnivå*	dB(A)	<70
Dimensioner i mm		
A Bredd		1395
B Djup		652
C Höjd		1917
D		1931
E		14
F		1078
G		496
H		468
I		621
J		970
1 Manöverpanel 2 Kondensvatten nippel \varnothing 10 mm, slang 3 m ingår 3 Anslutningskabel 2,5 m ingår		

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer

Färg på front och sidopaneler:

blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030), ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)



Hängare för exempelvis mössor och vantar är standard



Integrerad plantorkningsyta för känsliga plagg

