

Torkskåp

TS560

Egenskaper och fördelar

- Torkskåp används för effektiv torkning av skrymmande och ömtåliga plagg
- Ingen mekanisk rörelse – lämplig för alla typer av plagg, tex. vantar, skor och ömtåliga material som silke och linne
- Ömtåliga plagg/arbetskläder håller längre
- Sparar tid då det används istället för plan- eller hängtorkning
- Ergonomisk design – användarvänlig placering av dörrhandtag och manöverpanel, lämplig för funktionshindrade användare
- Säkerhet:
 - Möjlighet att aktivera barnspärr
 - Magnetlist på dörr förhindrar att barn låses in i skåpet
- Dörrbrytare som avbryter torkprocessen när dörren öppnas
- Isolerad dörr för tyst drift och robust konstruktion
- Enkel användning:
 - 2 automatiska torkprogram som stannar när tvätten är torr
 - 30 utdragbara hängare för enkel i- och urlastning
- Flexibel installation:
 - Ställbara fötter
 - Vändbar dörr – vänster- eller högerhängd

Tillbehör

- Skoställ för att underlätta torkning av skor och stövlar
Skoställ: 988702913, 432730568
- Vanthängare för effektiv torkning av vantar, mössor etc.
Vanthängare: 988702912, 432730569
- Vägginstruktion finns på Electrolux Professional-webbplatsen



Specifikationer		TS560
Märkkapacitet	kg	4
Torkkapacitet*	g/min	19
Torktid, bomull*	min	105
Märkeffekt	kW	1,5
Energiförbrukning/tvätt med linne	kWh/kg	0,6
Energiförbrukning/avdunstat vatten	kWh/l	1,27

* Gäller 4 kg torrsvikt bomull med 50 % restfuktighet

Elanslutning		TS560
Spänning		
230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Anslutningar		
Utlopp	ø mm	100
Evakuerad luftmängd	m ³ /h	50
Ljudnivå		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*		dB(A)
		57/41
Vikt		
netto kg		56
Mått i mm		
A	Bredd	595
B	Djup	606
C	Höjd	1901
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1089
I		300
J		100
1 Manöverpanel		
2 Luftutlopp**		

Färg på front och sidopaneler:
blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Ansluts med medföljande dragavbrott och slang.

