

Tvättmaskin

W575H, W575HLE

Egenskaper och fördelar

- **Mikroprocessorn Compass Pro® erbjuder:**
 - Stor display och en programväljare för enkelt val av program
 - Valbart språk
 - Snabbval och alternativknappar för de mest använda tvättprogrammen och alternativen
 - Tvättprogrampaket optimerade för ekonomi, prestanda och tid. (Gäller generella program)
- **AS - Automatiska besparingar:**
 - Maskinen väger tvätten och anpassar mängden vatten och energi efter mängden tvätt. Detta ger betydande besparingar när maskinen inte är full. (Gäller generella program)
- Extremt låg vatten- och energiförbrukning - se tabellen nedan
- Fyrfacks tvättmedelsfack för manuell dosering av flytande tvättmedel eller pulvertvättmedel
- Högt centrifugeringsvarvtal för effektiv avvattning
- Dörr med packning och kraftiga gångjärn som tål krävande drift
- Rostfritt och galvaniserat stål i alla viktiga delar ger högvärdigt rostskydd
- **Power Balance:**
 - Maximerar centrifugeringsvarvtalet för största möjliga avvattning och snabbare torkning
 - Minimerar belastningen på maskinen för problemfri drift och utökad livslängd på maskinen
 - Minskar vibrationerna, vilket gör att maskinen kan installeras överallt



De bilder som visas avser endast beskrivna produkten. Olika varianter förekommer.

Tillval / Tillbehör

- Finns i varianter för hygien-, restaurang, mopptvätt som i standardutförande är klara för inkoppling av flytande tvättmedel
- Utrustning för inkoppling av flytande tvättmedel
- Finns i specialvariant med avloppspump

Huvuddata				W575H, W575HLE			
Kapacitet		kg		1-8			
Innertrumma, volym	diameter	liter		75			
		ø mm		520			
Centrifugering		rpm		1245			
G-faktor				450			
Uppvärmningsalternativ	el	kW		7,5 (HLE 3,0)			
	ånga			x			
Konsumtionsdata "Normal 60°C"				El		Ånga***	
Ekonomi*				Full last, 8 kg	Halv last**, 4 kg	Full last, 8 kg	Halv last**, 4 kg
Totaltid (H-modell/HLE-modell)		min	47/51	44/47	48	44	
Vattenförbrukning (kallt+varmt)		liter	50+12	26+7	62+0	33+0	
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/hetvatten)		kWh	0.15/0.35/0.75	0.15/0.25/0.45	0.15/-	0.15/-	
Ångförbrukning		kg	-	-	1.65	1.05	
Restfuktighet		%	48	49	48	49	

* Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

** Program med AS.

*** Beroende på ångtryck.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Eluppvärmd	400V 3N -	50	5.4/7.5	5.5/7.6	10/16
	400V 3N -	50	3.0/4.3	3.1/4.5	10
Ånguppvärmd	230/400V 1 -	50	-	1.0	10

Vatten- och ånganslutning		W575H, W575HLE
Vattenventiler	DN	20
Vattentryck	kPa	200-600
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	20
Avloppsventil	ø mm	50/75
Tömningskapacitet	l/min	170
Max tömning	l	30
Ångventil	DN	15
Ångtryck	kPa	300-600
Anslutning för flytande tvättmedel		5
Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	20.8
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	1.9 ± 0.5
Ljudnivå		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering*	dB(A)	73/59
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt*	dB(A)	61/47
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		5
Skeppningsdata**		
Fraktvolym	netto, kg m ³	158 0.81
Tillbehör		
Förhöjningssocklar		x
Sockel med utdragbar luddlåda		x
Slanganslutningssatser för vatten och ånga		x
Luddlådor i rostfritt stål		x
Mått i mm		
A Bredd		720
B Djup		721
C Höjd		1132
D1		352
D2		406
E		1130
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239
1 Manöverpanel	7 Avlopp	
2 Lucköppning ø 310 mm	8 Anslutningar till flytande tvättmedel	
3 Tvättmedelsfack	9 Elanslutning	
4 Kallt vatten	10 Ånganslutning	
5 Varmt vatten		
6 Vattenåtervinning		

Färg på front och sidopaneler: blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030), ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

